

REXPAR

TINTE PARA MADERAS UNIVERSAL

Concentrado



La solución confiable
para tus maderas

DESCRIPCION

REXPAR TINTE PARA MADERAS UNIVERSAL son tintas especialmente formuladas para dar color a maderas blandas y duras.

Poseen pigmentos de alta resistencia que decoran y protegen todo tipo de maderas. Son aptas para entintar protectores, barnices y lacas transparentes y pueden ser utilizadas tanto en exterior como en interior.

USOS

Exterior / Interior: entinta protectores lasur, stains, lacas y barnices, base agua y base solvente.

CARACTERISTICAS

- **Color:** Algarrobo, caoba, cedro, nogal, peteribí, roble claro, roble oscuro, viraró, wenge.
- **Rendimiento:** 30 cc son suficientes para tonar 1 Lt y 120 cc para tonar 4 Lt.
- **Acabado:** La intensidad del color varía con el número de manos aplicadas
- **Presentación:** 30 cc para tonar 1 litro y 120 cc para tonar 4 litros.

MODO DE EMPLEO

- **ENTINTADO DE BARNICES, LACAS, LASURES:**
Agregar **REXPAR TINTE PARA MADERAS UNIVERSAL** al barniz, la laca, o el lasur, sean éstos base solvente o base agua, de exterior o de interior. Mezclar bien (máximo 30cc por litro). En caso de quedar contenido adherido al envase agregar a la botellita del tinte una cantidad mínima del producto a tonar, agitarlo bien y reincorporarlo al producto que se está tonando.
- **BARNICETA CON COLOR:** Agregar el tinte (máximo 30cc por litro) al producto a tonar, homogeneizar y añadir el diluyente correspondiente, siempre respetando la relación indicada en las instrucciones del producto. Homogeneizar antes de su usar.
- **TEÑIDO DE LA MADERA CON EL PRODUCTO DILUIDO:**
Diluir **REXPAR TINTE PARA MADERAS UNIVERSAL** con **agua** (no mas de 1/2 litro de agua por cada 30cc de tinte) y aplicar con pincel o trapeado. Una vez seco, puede aplicarse sobre el mismo cualquier recubrimiento como ser barniz, lasur o laca (base agua o solvente). Para aplicar un recubrimiento base solvente, dejar transcurrir 12 horas. El color que da el efecto mojado durante la aplicación será similar al color que se obtendrá con el producto de terminación.
Observaciones: Recomendamos no diluir Rexpa Tinte para Maderas Universal directamente con aguarrás o thinner.
- **TEÑIDO DE LA MADERA CON EL TINTE SIN DILUIR:**
Aplicar **REXPAR TINTE PARA MADERAS UNIVERSAL** con trapo o muñeca de algodón, humedecido con agua, frotando suavemente sobre la madera virgen en el sentido de las vetas. (Recomendamos ensayar previamente para conocer el poder de teñido).

Agitar antes de usar.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Homogeneizar el contenido del envase antes de usar.
- Mantener el envase bien cerrado, en posición vertical y fuera del alcance de los niños.
- Durante el uso y secado, mantener en lugar bien ventilado.
- No ingerir.

